

# REDMOND

## Мультикухня RMK-M452 Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| RUS | ..... | 7  |
| UKR | ..... | 20 |
| KAZ | ..... | 29 |


# СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Меры безопасности .....   | 7  | III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....  | 14 |
| Технические характеристики .....                                      | 9  | IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....  | 14 |
| Программы.....  | 9  | Общие правила и рекомендации .....  | 14 |
| Функции.....  | 9  | Очистка корпуса, внутренней крышки и уплотнительного кольца .....                     | 15 |
| Комплектация .....  | 9  | Очистка чаши/сковороды .....  | 15 |
| Устройство прибора.....   | 9  | Очистка съемного парового клапана .....   | 15 |
| Панель управления .....   | 9  | Удаление конденсата .....   | 15 |
| Устройство дисплея.....   | 10 | Очистка рабочей камеры.....   | 15 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....                                  | 10 | Хранение и транспортировка .....  | 15 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....   | 10 | V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....   | 16 |
| Функция «MASTERFRY» .....   | 10 | Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....                                | 16 |
| Отключение звуковых сигналов.....                                     | 10 | Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару .....                   | 17 |
| Блокировка панели управления .....                                    | 10 | Сводная таблица программ приготовления ( заводские установки) .....                   | 17 |
| Установка времени приготовления.....                                  | 10 | Рекомендации по использованию температурных режимов<br>в программе «МУЛЬТИПОВАР»..... | 17 |
| Отсрочка старта программы.....  | 11 | VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....   | 18 |
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....              | 11 | VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....  | 18 |
| Разогрев блюд .....   | 11 | VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....   | 19 |
| Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» .....  | 11 |   |    |
| Общий порядок действий при использовании автоматических программ..... | 12 |   |    |
| Программа «МУЛЬТИПОВАР» .....   | 12 |   |    |
| Программа «ПЛОВ» .....  | 13 |   |    |
| Программа «НА ПАРУ» .....   | 13 |   |    |
| Программа «СУП» .....   | 13 |   |    |
| Программа «РИС/КРУПЫ» .....   | 13 |   |    |
| Программа «МОЛОЧНАЯ КАША» .....                                       | 13 |   |    |
| Программа «ГУШЕНИЕ» .....   | 13 |   |    |
| Программа «ХАРКА» .....   | 14 |   |    |
| Программа «ЙОГУРТ» .....  | 14 |   |    |
| Программа «ХЛЕБ» .....  | 14 |   |    |
| Программа «ТОМЛЕНИЕ» .....  | 14 |   |    |
| Программа «ЭКСПРЕСС» .....  | 14 |   |    |


A1




A2



A3



1



2

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультикухня RMK-M452 – это многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

**ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.**

- При изменении положения дискового нагревательного элемента обязательно используйте щипцы, входящие в комплект поставки прибора – это исключит возможность получения ожогов или других случайных травм.
- При установке нагревательного диска в верхней позиции убедитесь, что оночно зафиксирован в пазах на стенках рабочей камеры прибора. Неправильная установка нагревательного элемента может привести к его произвольному перемещению в процессе эксплуатации прибора и поломке.

*Во избежание поражения электротоком не изменяйте положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!*

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции!**



- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**STOP** ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях!

## Технические характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Модель.....                            | RMK-M452              |
| Мощность.....                          | 860 Вт                |
| Напряжение.....                        | 220-240 В, 50 Гц      |
| Защита от поражения электротоком ..... | класс I               |
| Объем чаши .....                       | 5 л                   |
| Покрытие чаши/сковороды .....          | антипригарное DAIKIN® |
| Дисплей.....                           | светодиодный          |
| Паровой клапан .....                   | Съемный               |
| Габаритные размеры .....               | 370 × 280 × 240 мм    |
| Вес нетто.....                         | 3,8 кг ± 3%           |

## Программы

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР   | 8. ВЫПЕЧКА   |
| 2. ПЛОВ          | 9. ЖАРКА     |
| 3. НА ПАРУ       | 10. ЙОГУРТ   |
| 4. СУП           | 11. ХЛЕБ     |
| 5. РИС/КРУПЫ     | 12. ТОМЛЕНИЕ |
| 6. МОЛОЧНАЯ КАША | 13. ЭКСПРЕСС |
| 7. ТУШЕНИЕ       |              |

## Функции

|   |             |
|---|-------------|
| «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени приготовления во время работы программы)..... | есть        |
| «MASTERFRY» (подъемный нагревательный элемент).....   | есть        |
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....  | до 12 часов |
| Предварительное отключение автоподогрева.....   | есть        |
| Разогрев блюд.....  | до 12 часов |
| Отсрочка старта.....  | до 24 часов |
| Отключение звуковых сигналов.....   | есть        |

## Комплектация

|  |       |
|--|-------|
| Мультикухня.....                         | 1 шт. |
| Чаша.....                                | 1 шт. |
| Сковорода .....                          | 1 шт. |
| Контейнер для приготовления на пару..... | 1 шт. |
| Черпак.....                              | 1 шт. |
| Плоская ложка.....                       | 1 шт. |
| Мерный стакан .....                      | 1 шт. |
| Щипцы.....                               | 1 шт. |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Держатель для черпака/ложки..... | 1 шт. |
| Шнур электропитания.....         | 1 шт. |
| Книга рецептов .....             | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Сервисная книжка .....           | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Крышка прибора
2. Уплотнительное кольцо
3. Внутренняя крышка
4. Подъемный нагревательный элемент
5. Отверстие для выхода пара
6. Чаша
7. Кнопка открытия крышки
8. Панель управления с дисплеем
9. Корпус
10. Ручка для переноски
11. Съемный паровой клапан
12. Плоская ложка
13. Чёрпак
14. Контейнер для приготовления на пару
15. Держатель для черпака и ложки
16. Мерный стакан
17. Щипцы
18. Шнур электропитания
19. Сковорода

## Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопка – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек
2. Кнопка – установка отсрочки старта
3. Кнопка – переключение между параметрами
4. Кнопка – выбор программы приготовления, уменьшение значения параметра
5. Кнопка – выбор программы приготовления, увеличение значения параметра
6. Кнопка – включение заданного режима приготовления, предварительное отключение автоподогрева

**Устройство дисплея (схема A2, стр. 5)**

- Индикатор режима приготовления.
- Индикатор отключения звуковых сигналов.
- Индикатор значения температуры.
- Индикатор режима разогрева.
- Индикатор режима отсрочки старта.
- Индикатор значения времени.
- Индикаторы автоматических программ.

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»). Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на оби, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультикухни не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

**II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА****Функция «MASTERFRY» (схема A3, стр. 6)**

Мультикухня REDMOND RMK-M452 оснащена подъемным нагревательным элементом. Благодаря этому теперь вы можете использовать в мультикухне не только чашу, но и сковороду, входящую в комплект прибора.



*В целях безопасности для изменения положения нагревательного элемента используйте щипцы (входят в комплект поставки прибора).*

Для установки нагревательного элемента в верхнюю позицию аккуратно поднимите его до упора и слегка поверните по часовой стрелке до надежной фиксации креплений в пазах на стенах рабочей камеры.

Для установки дискового нагревателя в нижнюю позицию приподнимите его, чтобы крепления вышли из пазов на стенах рабочей камеры, и, слегка повернув диск против часовой стрелки, аккуратно опустите.



*Не пытайтесь изменить положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!*

*Запрещается закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции.*



*Для приготовления в мультикухне используйте посуду с тонким дном, по диаметру совпадающим с нагревательным элементом. Допускается использование посуды меньшего диаметра при условии, что ее дно полностью закрывает и прижимает датчик температуры. В процессе работы посуда не должна касаться пластиковых частей прибора во избежание деформации корпуса. Устанавливайте посуду на нагревательный элемент строго по центру.*

**Отключение звуковых сигналов**

Вы можете включать/отключать звуковые сигналы в любом режиме работы прибора, кроме настройки программы до старта. Для этого нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . Если звуковые сигналы выключены, на дисплее горит индикатор .



*Следует учитывать, что будут отключены все звуковые сигналы, включая предупреждающие.*

**Блокировка панели управления**

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в любом режиме, кроме настройки программы до старта, нажмите кнопку , затем, не отпуская ее, нажмите кнопку , удерживайте обе кнопки несколько секунд. Прибор подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее появятся символы . При нажатии любой кнопки в режиме блокировки на дисплее будут появляться символы .

Чтобы снять блокировку, повторно нажмите кнопку , затем, не отпуская ее, нажмите кнопку , удерживайте обе кнопки несколько секунд. На дисплее появятся символы .

**Установка времени приготовления**

В мультикухне REDMOND RMK-M452 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

Для установки времени приготовления после выбора автоматической программы нажмите кнопку . Значение часов на дисплее начнет мигать. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки и . Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку . Аналогичным образом установите значение минут.

Не нажмите кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения повторно нажмите кнопку .

Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

**i** В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

### Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочки старта» позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнет работать программа приготовления. Таким образом, вы можете отложить стар트 программы до 24 часов. Шаг установки времени отсрочки старта – 1 минута.

Для установки времени отсрочки старта после выбора автоматической программы приготовления нажмите кнопку .

Загорится индикатор  ОТСРОЧКА, значение часов на дисплее начнет мигать. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки + и -. Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку .

Аналогичным образом установите значение минут. Не нажмайте кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения повторно нажмите кнопку .

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

**i** Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА» и «ЭКСПРЕСС».

Во время работы функции «Отсрочки старта» горят индикатор выбранной программы и индикатор кнопки , на дисплее отображается индикатор  ОТСРОЧКА, обратный поминутный отсчет времени отсрочки старта и, если активна функция автоподогрева, горит индикатор .

Чтобы увидеть время работы программы приготовления, нажмите кнопку .

По окончании работы функции прибор подаст три коротких звуковых сигнала, начнется выполнение выбранной программы приготовления.

**i** Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

### Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве горит индикатор кнопки , на дисплее отображаются индикатор  и прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку .



Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГURT», «ЭКСПРЕСС».

### Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультикухне REDMOND RMK-M452 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы функции «Отсрочка старта» или основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите кнопку .

Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку .



Для вашего удобства при установке температуры приготовления ниже 80°C автоподогрев будет автоматически отключен. Если в процессе работы программы будет установлена температура выше 80°C, автоподогрев автоматически включится.

### Разогрев блюд

Мультикухню REDMOND RMK-M452 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус прибора.
  2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
  3. Нажмите кнопку .
- Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.

Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав кнопку , пока не погаснут соответствующие индикаторы.



Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультикухня может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на 2-3 часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

### Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «кубирует»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.



**i** Во время использования программы «ЭКСПРЕСС», работы функции «Отсрочка старта» функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

При изменении температуры приготовления во время предварительного нагрева (если он предусмотрен заводскими настройками) процесс предварительного нагрева будет прерван. Начнется обратный отсчет времени работы программы. Изменение времени приготовления не влияет на процесс предварительного нагрева.

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 180°C с шагом в 1°C. Возможный диапазон времени приготовления зависит от выбранной программы. Шаг изменения – 1 минута.

 Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

#### Для изменения температуры приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку  Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку , для уменьшения – кнопку  Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

 Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 150°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами.

#### Для изменения времени приготовления:

1. Во время работы программы приготовления дважды нажмите кнопку  Индикатор значения времени на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопки  и  Для сохранения введенных изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку  Аналогичным образом установите значение минут. Не нажмите кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически. Чтобы вернуться к настройке температуры, до автосохранения повторно нажмите кнопку  Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

 Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

#### Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультикухни в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку мультикухни до щелчка. Подключите прибор к электросети.
4. Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку  Выберите необходимую программу приготовления с помощью кнопок  и  (соответствующий индикатор программы на дисплее будет мигать).

 В программе «МУЛЬТИПОВАР» вы можете установить желаемую температуру приготовления. Для перехода регулировке температуры нажмите кнопку  значение температуры на дисплее будет мигать. Для увеличения значения, установленного по умолчанию, нажмите кнопку , для уменьшения – кнопку  Для перехода к настройке времени приготовления повторно нажмите кнопку 

5. При необходимости измените время приготовления.
6. При необходимости установите время отсрочки старта.
7. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку  Загорятся индикаторы кнопок  и  Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки  или по достижении необходимой температуры в чаше. Во время выхода прибора на рабочие параметры (если это предусмотрено программой) на дисплее мигает индикатор 
8. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. По окончании работы программы/автоподогрева на дисплее на несколько секунд появится надпись «End».
9. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку 

 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультикухне REDMOND RMK-M452 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте [www.redmond.com](http://www.redmond.com).

Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на обычных автоматических программах, используйте универсальную программу «МУЛЬТИПОВАР», которая открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов.

#### Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультикухня REDMOND RMK-M452 сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

 Если температура приготовления блюда не превышает 80°C, функция автоподогрева будет отключена.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления – 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет 35–180°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени – от 1 минуты до 15 часов с шагом в 1 минуту.

 **ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности при установке температуры более 150°C время приготовления будет ограничено двумя часами.

 В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов. Также вы можете найти нужные рецепты на сайте [www.redmond.com.ru](http://www.redmond.com.ru).

### Программа «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

### Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд на пару. По умолчанию время приготовления в программе составляет 20 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 1 минуту.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект):

- Налейте в чашу 400-800 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
- Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере и вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Следуйте указаниям пунктов 3-8 общего порядка действий при использовании автоматических программ.

 После закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше прибор подаст звуковой сигнал. Начнется обратный отсчет времени работы программы приготовления.

 Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару».

### Программа «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

 Перед началом кипения воды прибор подаст звуковой сигнал. Это означает, что можно открыть крышку и снять пену.

### Программа «РИС/КРУПЫ»

Программа предназначена для приготовления на воде риса и различных каш из цельнозерновых круп.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

 По достижении заданной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

### Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 25 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту. Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- щадительно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока сливаемая в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу прибора сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

*Свойства молока и круп в зависимости от производителя и места происхождения могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.*

 Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°C. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.

### Программа «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу. По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 1 минуту.

### Программа «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту. Максимальное время работы функции «Автододрев» в данной программе ограничено 4 часами.

 Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультикухни сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультикухне на небольшой срок при включенном автоподогреве.

### Программа «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 18 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 1 минуты до 2 часов с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

-  По достижении заданной температуры прибор подаст звуковой сигнал. Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой – это позволит добиться хрустящей корочки.

### Программа «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и рассстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 5 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

### Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной и ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от рассстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут. Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено 3 часами. Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет рассстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

-  При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.

При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки  начнется процесс выпекания. Чтобы хлеб пропекся равномерно, его необходимо перевернуть после подачи прибором звукового сигнала.



**ВНИМАНИЕ!** Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.

Не открывайте крышку мультикухни на этапе рассстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

### Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для приготовления тушенки и рульки.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

### Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку . Загорится индикатор кнопки , на дисплее будет отображаться .

-  Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

## III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Рассстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов

-  Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультикухне после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультикухне чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете

хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультикухне, используя функцию разогрева.

- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультикухни: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, сковороду, внутреннюю крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультикухне, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

### Очистка корпуса, внутренней крышки и уплотнительного кольца

Очищайте корпус, внутреннюю крышку и уплотнительное кольцо мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

### Очистка чаши/сковороды

Вы можете очищать чашу/сковороду как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя). При сильном загрязнении налейте в чашу/сковороду теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши/сковороды насухо, прежде чем установить ее в прибор.

При регулярной эксплуатации чаши/сковороды возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта.

### Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора и состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

1. Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх и на себя.

2. Надавите на пластмассовый фиксатор на нижней стороне клапана и снимите внутренний кожух.
3. При необходимости аккуратно извлеките резинки клапана. Промойте все части клапана.
4. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте резинки на место, совместите фиксаторы основной части клапана с соответствующими петлями на внутреннем кожухе и совместите кожухи до щелчка. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при очистке.

### Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. После каждого использования мультикухни удаляйте оставшийся в полости вокруг чаши конденсат с помощью кухонной салфетки.

### Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 **Прежде чем очищать рабочую камеру мультикухни, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!**

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи. При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 **При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.**

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультикухнях, рассмотрены возможные причины и пути решения.

#### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

| Возможные причины   | Способ устранения   |   |
|---|---|---|
| Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока   | Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости.<br>Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована |   |
| Чаша/сковорода и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока  | Чаша/сковорода должна быть установлена в прибор ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере прибора нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска               |   |
| Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным | Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту |   |
| При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара  | Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления   |   |
| При жарке   | В чаше/сковороде слишком много растительного масла  | При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши/сковороды тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта                     |
|   | Избыток влаги в чаше  | Не закрывайте крышку прибора при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду              |
| При варке: выпаривание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью  | Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т.п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта   |   |
| При выпечке (тесто не пропеклось)   | В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара   | Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме  |
|   | В чаше слишком много теста  | Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме |

#### ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

|   |   |
|---|---|
| Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям |
| После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве       | Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультикухни предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность                                |

#### ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

|   |  |
|---|--|
| При варке молочной каши выкипает молоко   | Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко скирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немногоЗ разбавить питьевой водой   |
| Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте из чистой воды |
| Продукт образует пену   | Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке   |

#### БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

|  |  |
|--|--|
| Чаша/сковорода была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши/сковороды повреждено | Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша/сковорода хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений  |
| Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте  | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту  |
| Слишком длительное время приготовления   | Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора  |
| При жарке: в чаше/сковороде отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали                            | При обычной жарке налейте в чашу/сковороду немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты следует периодически помешивать или переворачивать через определенное время |
| При тушении: в чаше недостаточно влаги   | Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультикухни без необходимости   |
| При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)  | Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов  |
| При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением                                     | Перед закладкой теста смазывайте дно и стени чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)  |

#### ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

|  |   |
|--|---|
| Вы слишком часто перемешивали продукт в чаше | При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут                                |
| Слишком длительное время приготовления       | Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора |

## ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

|  |  |
|--|--|
| Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т.п.) | Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги, или используйте их по возможности в минимальных количествах |
| Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе  | Страйтесь вынимать выпечку из мультикухни сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультикухне на небольшой срок при включенном автоподогреве                                     |

## ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

|   |  |
|---|--|
| Яйца с сахаром не были взбиты                         | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям |
| Тесто долгоостояло с разрыхлителем                    |  |
| Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто |  |
| Неправильно заложены ингредиенты                      |  |

**i** В ряде моделей мультикухонь REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультикухня переходит в режим автоподогрева.

## Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

| Продукт                                      | Вес, г / Кол-во, шт. | Объем воды, мл | Время приготовления, мин |
|--|----------------------|----------------|--------------------------|
| Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см) | 500                  | 800            | 30/40                    |
| Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)         | 500                  | 800            | 40                       |
| Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)          | 500                  | 800            | 20                       |
| Фрикадельки/котлеты                          | 500                  | 800            | 25/40                    |
| Рыба (филе)                                  | 300                  | 800            | 15                       |
| Морской коктейль (свежезамороженный)         | 300                  | 800            | 5                        |
| Манты/хинкали                                | 5 шт.                | 800            | 25/30                    |
| Картофель (разрезанный на 4 части)           | 500                  | 800            | 20                       |
| Морковь (кубиками по 1,5-2 см)               | 500                  | 800            | 35                       |
| Свекла (разрезанная на 4 части)              | 500                  | 1500           | 90                       |
| Овощи (свежезамороженные)                    | 500                  | 800            | 5                        |
| Яйцо куриное                                 | 5 шт.                | 800            | 10                       |

**i** Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

## Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

| Программа     | Рекомендации по использованию   | Время приготовления по умолчанию | Диапазон времени приготовления / Шаг установки                               | Отсрочка старта | Ожидание выхода на рабочий режим | Автоподогрев |
|---------------|---|----------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|
| МУЛЬТИПОВАР   | Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления | 0:30                             | 2 мин – 15 ч / 1 мин;<br>Если температура выше 150°C:<br>1 мин – 2 ч / 1 мин | ✓               |                                  | ✓            |
| ПЛОВ          | Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)                     | 0:35                             | 5 мин – 2 ч / 5 мин  | ✓               |                                  | ✓            |
| НА ПАРУ       | Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов                               | 0:20                             | 5 мин – 2 ч / 1 мин  | ✓               | ✓                                | ✓            |
| СУП           | Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов                             | 1:00                             | 5 мин – 8 ч / 5 мин  | ✓               |                                  | ✓            |
| РИС/КРУПЫ     | Приготовление круп и гарниров   | 0:15                             | 5 мин – 4 ч / 1 мин  | ✓               | ✓                                | ✓            |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Приготовление каш на молоке   | 0:25                             | 2 мин – 4 ч / 1 мин  | ✓               |                                  | ✓            |
| ТУШЕНИЕ       | Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд                             | 1:00                             | 5 мин – 12 ч / 1 мин   | ✓               |                                  | ✓            |
| ВЫПЕЧКА       | Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста              | 1:00                             | 5 мин – 4 ч / 1 мин  | ✓               |                                  | ✓            |
| ЖАРКА         | Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд   | 0:08                             | 1 мин – 2 ч / 1 мин  |                 | ✓                                | ✓            |
| ЙОГУРТ        | Приготовление различных видов йогурта   | 8:00                             | 5 мин – 12 ч / 5 мин   | ✓               |                                  |              |
| ХЛЕБ          | Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)             | 3:00                             | 5 мин – 6 ч / 5 мин  | ✓               |                                  | ✓            |
| ТОМЛЕНИЕ      | Приготовление рульки, холодца, заливного  | 3:00                             | 5 мин – 12 ч / 1 мин   | ✓               |                                  | ✓            |
| ЭКСПРЕСС      | Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде                                       |                                  |  |                 |                                  |              |

## Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

| Рабочая температура, °C | Рекомендации по использованию         |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 35                      | Расстойка теста, приготовление уксуса |
| 40                      | Приготовление йогуртов                |
| 45                      | Закваска                              |
| 50                      | Брожение                              |

| Рабочая температура, °C | Рекомендации по использованию   |
|-------------------------|---|
| 55                      | Приготовление помадки   |
| 60                      | Приготовление зеленого чая, детского питания                                |
| 65                      | Варка мяса в вакуумной упаковке   |
| 70                      | Приготовление пунша   |
| 75                      | Пастеризация, приготовление белого чая                                      |
| 80                      | Приготовление глинтвейна  |
| 85                      | Приготовление творога либо блюд требующих длительного времени приготовления |
| 90                      | Приготовление красного чая  |
| 95                      | Приготовление молочных каш  |
| 100                     | Приготовление бефе или варенья  |
| 105                     | Приготовление холодца   |
| 110                     | Стерилизация  |
| 115                     | Приготовление сахарного сиропа  |
| 120                     | Приготовление рулетки   |
| 125                     | Приготовление тушеного мяса   |
| 130                     | Приготовление запеканки   |
| 135                     | Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки                  |
| 140                     | Копчение  |
| 145                     | Запекание овощей и рыбы в фольге  |
| 150                     | Запекание мяса в фольге   |
| 155                     | Жарка изделий из дрожжевого теста   |
| 160                     | Жарка птицы, мяса, рыбы   |
| 165                     | Жарка стейков   |
| 170                     | Приготовление в кляре   |
| 175                     | Приготовление куринных наггетсов  |
| 180                     | Приготовление картофеля фри   |



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультикухни REDMOND RMK-M452. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company), или в магазинах официальных дилеров.

### RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультикухни. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре

Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для любых чаш объемом от 3 литров. Изготовлена из нержавеющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками других брендов. Можно мыть в посудомоечной машине.

### RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RHP-M02 – ветчинница

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей.

### RAM-ST5 – стальной контейнер для приготовления на пару

Используется для приготовления различных продуктов на пару. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали не подвержен деформации, не впитывает запахи и не выделяет токсичных веществ при воздействии высокой температуры.

### RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу легко и безопасно.

### RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка, изготовленные из термостойкого силикона.

### RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность   | Возможные причины   | Способ устранения  |
|---|---|--|
| На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 –E6, прибор подает шесть коротких звуковых сигналов | Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова   |
| Прибор не включается  | Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке                                  | Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку           |
|   | Несправна электрическая розетка   | Включите прибор в исправную розетку  |
|   | В электросети нет тока  | Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации |

| Неисправность   | Возможные причины  | Способ устранения   |
|---|--|---|
| Блюдо готовится слишком долго                             | Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)  | Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации                    |
|   | Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)  | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы  |
|   | Чаша/сковорода установлена неровно   | Установите чашу/сковороду ровно, без перекосов  |
|   | Нагревательный диск сильно загрязнен   | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск   |
| Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. | Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультикухни   | Установите чашу ровно, без перекосов  |
|   | Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультикухни до щелчки | Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультикухни до щелчки |
| Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. | Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультикухни   | Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена  |
|   |  | Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены   |

 В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, резиновые уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Утилизацию упаковки,руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.**

## МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрію до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- У разі зміни положення дискового нагрівального елемента обов'язково використовуйте щіпці, що входять до комплекту поставки приладу, – це унеможливить отримання опіків або інших випадкових травм.
- Встановлюючи нагрівальний диск у верхній позиції, переконайтесь, що він міцно зафікований у пазах на стінках робочої камери приладу. Неправильна установка нагрівального елемента може привести до його довільного переміщення в процесі експлуатації приладу та поломки.



Щоб уникнути ураження електрострумом, не змінюйте положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі!

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрію.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання води або сторонніх предметів всередину корпуса пристрію може привести до його серйозних ушкоджень.

- Перед чищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищенням приладу.

**STOP** ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак довіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких небезпек.

### Технічні характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Модель.....                                   | RMK-M452             |
| Потужність.....                               | 860 Вт               |
| Напруга .....                                 | 220-240 В, 50 Гц     |
| Захист від ураження електричним струмом ..... | клас I               |
| Об'єм чаши/сковород .....                     | 5 л                  |
| Покриття чаши.....                            | антипригарне DAIKIN® |
| Дисплей.....                                  | світлодіодний        |
| Паровий клапан .....                          | знімний              |
| Габаритні розміри.....                        | 370 × 280 × 240 мм   |
| Вага нетто.....                               | 3,8 кг ± 3%          |

### Програми

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР                 | 8. ВЫПЕЧКА (ВИПІЧКА)    |
| 2. ПЛОВ (ПЛОВ)                 | 9. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)     |
| 3. НА ПАРУ (НА ПАРІ)           | 10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)     |
| 4. СУП (СУП)                   | 11. ХЛЕБ (ХЛІБ)         |
| 5. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)       | 12. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ) |
| 6. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША) | 13. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)  |
| 7. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)        |                         |

### Функції

|   |             |
|---|-------------|
| «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (змінення температури та часу приготування під час роботи програм) ..... | €           |
| «MASTERFRY» (підйомний нагрівальний елемент) .....  | €           |
| Підтримання температури готових страв (автопідігрів)..                                    | до 12 годин |
| Попереднє звільнення автопідігріву.....   | до 12 годин |
| Розігрівання страв.....   | до 12 годин |
| Відрізочна старту.....  | до 24 годин |
| Звільнення звукових сигналів.....   | €           |

### Комплектація

|  |       |
|--|-------|
| Мультикухня .....                        | 1 шт. |
| Чаша .....                               | 1 шт. |
| Сковорода .....                          | 1 шт. |
| Контейнер для приготування на парі ..... | 1 шт. |
| Черпак .....                             | 1 шт. |
| Плоска ложка .....                       | 1 шт. |
| Мірна склянка .....                      | 1 шт. |
| Шилці.....                               | 1 шт. |
| Тримач для черпака/ложки.....            | 1 шт. |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Шнур електроживлення .....     | 1 шт. |
| Книга рецептів.....            | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації..... | 1 шт. |
| Сервісна книжка.....           | 1 шт. |

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.**

### Будова мультикухні (схема A1, стор. 4)

1. Кришка приладу
2. Ущільнювальне кільце
3. Внутрішня кришка
4. Підйомний нагрівальний елемент
5. Отвір для виходу пари
6. Чаша
7. Кнопка відкриття кришки
8. Панель управління з дисплеєм
9. Корпус
10. Ручка для перенесення
11. Знімний паровий клапан
12. Плоска ложка
13. Черпак
14. Контеинер для приготування на парі
15. Тримач для черпака/ложки
16. Мірна склянка
17. Шипці
18. Шнур електроживлення
19. Сковорода

### Панель управління (схема A2, стор. 5)

1. Кнопка – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання користувачьких налаштувань.
2. Кнопка – встановлення відсторочки старту.
3. Кнопка – перемикання між параметрами.
4. Кнопка – вибір програми приготування, зменшення значення параметра.
5. Кнопка – вибір програми приготування, збільшення значення параметра.
6. Кнопка – увімкнення заданого режиму приготування, вимкнення автопідігріву.

### Будова дисплея (схема A2, стор. 5)

- a. Індикатор режиму приготування.
- b. Індикатор вимкнення звукових сигналів.
- c. Індикатор значення температури.
- d. Індикатор режиму розігрівання.
- e. Індикатор режиму відсторочки старту.
- f. Індикатор значення часу.
- g. Індикатори автоматичних програм.

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



**Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!**

**Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.**

Повністю розмотайте електрошнур. Протріть корпус пристрію вологовою тканиною та промийте чашу, дайте їм просохніти. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за пристрідом»).

Встановіть пристрій на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристлади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищену вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультикухні не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИКУХНІ

### Функція «MASTERFRY» (схема A3, стор. 6)

Мультикухня REDMOND RMK-M452 обладнано підйомним нагрівальним елементом. Завдяки цьому тепер ви можете використовувати в мультикухні не лише чашу, але й відповідну сковороду (входить до комплекту постачання).



**Задля безпеки, щоб змінити положення нагрівального елемента, використовуйте щипці (входять до комплекту постачання пристріду).**

Для встановлення нагрівального елемента у верхню позицію обережно підніміть його до упору й трохи поверніть за годинниковою стрілкою до надійної фіксації кріплень у пазах на стінках робочої камери.

Для встановлення дискового нагрівача в нижню позицію трохи підніміть його, щоб кріплення вийшли з пазів на стінках робочої камери, і, злегка повернувши диск проти годинникової стрілки, обережно опустіть.

**STOP** Не намагайтесь змінити положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі!

Забороняється закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

**i** Для приготування в мультикухні використовуйте посуд з тонким дном, що співпадає за діаметром з нагрівальним елементом. Можливе використання посуду меншого діаметра за умови, що його дно повністю закриває і притискає датчик температури. В процесі роботи посуд не повинен торкатися пластикових частин приладу для уникнення деформації корпусу. Встановлюйте посуд на нагрівальний елемент суворо по центру.

### Вимкнення звукових сигналів

Ви можете вимкніти/вимкніти звукові сигнали в будь-якому режимі роботи приладу, крім налаштування програми до старта. Для цього натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку . Якщо звукові сигнали вимкнено, на дисплей горить індикатор .

### Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки передбачено функцію блокування панелі управління. Вона запобігає випадковому натисненню кнопок.

Для увімкнення/вимкнення блокування панелі управління в будь-якому режимі, крім налаштування програми до старта, натисніть кнопку , не відпускаючи її, натисніть кнопку , утримуйте обидві кнопки кілька секунд. Прилад подасть тривалий звуковий сигнал, на дисплей з'явиться символ ]. У разі натиснення кнопок із увімкненим блокуванням панелі управління на дисплей з'являтиметься символ ].

Щоб вимкнути блокування, повторно натисніть кнопку , потім, не відпускаючи її, натисніть кнопку , утримуйте обидві кнопки кілька секунд. На дисплей з'явиться символ ].

### Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND RMK-M452 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програм «ЖАРКА» і «ЭКСПРЕСС». Крок зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

Для встановлення часу приготування після вибору автоматичної програми натисніть кнопку . Значення годинника на дисплей почне мерехтіти. Встановіть бажане значення годин, натискуючи кнопки і . Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміні будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку .

Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.



У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду у встановити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнеться лише після закінчення води утворення досить густої пари в чаши.

### Відстрочка старту програми

Функція відстрочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почне працювати програма приготування. Максимальний час відстрочки старту становить 24 години. Крок встановлення часу відстрочки старту – 1 хвилина.

Для встановлення часу відстрочки старту після вибору автоматичної програми приготування натисніть кнопку . Спалахне індикатор « ОТСРОЧКА» («ВІДСТРОЧКА»), значення годинника на дисплеї почне мерехтіти. Встановіть бажане значення годин, натискуючи кнопки і . Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Analogічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміні будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку .

Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

**i** Функція відстрочки старту доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм «ЖАРКА» і «ЭКСПРЕСС».

Під час роботи функції «Отсрочка старта» горять індикатор вибраної програми і індикатор , на дисплей відображується індикатор « ОТСРОЧКА», зворотний щохвилинний відлік часу відстрочки старту і, якщо активна функція автопідігріву, горить індикатор . Щоб побачити час роботи програми приготування, натисніть кнопку .

Після завершення роботи функції прилад подасть три коротких звукових сигналів, почнуться виконання вибраної програми приготування.

**i** Не рекомендується використовувати функцію відстрочки старту, якщо рецепт містить швидкопусні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

### Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмикається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування й може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву світиться індикатор кнопки , на дисплей відображуються індикатор і прямий відлік часу роботи в даному режимі.

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку .

**i** Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ЙОГURT» і «ЭКСПРЕСС».

### Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди бажане. З врахуванням цього, в мультикухні REDMOND RMK-M452 передбачено можливість

попереднього вимкнення даної функції під час роботи функції «Відсрочка старта» або основної програми приготування. Для цього під час роботи програми натисніть кнопку . Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть кнопку .

- i** Для вашої зручності у разі встановлення температури приготування нижче за 80°C автопідігрів буде автоматично вимкнено. Якщо в процесі роботи програми буде встановлено температуру вище за 80°C, автопідігрів автоматично увімкнеться.

## Розігрівання страв

Мультикухня REDMOND RMK-M452 можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультикухні.
2. Закрійте кришку, підключіть пристрій до електромережі.
3. Натисніть кнопку Спалахнуть відповідні індикатори на дисплеї та кнопці. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання.
4. Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши кнопку , поки не згаснуть відповідні індикатори.

- i** Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультикухня може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на 2-3 години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.

## Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Відкрийте для себе ще більше можливостей для кулінарної творчості з новою функцією «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Якщо програма «МУЛЬТИПОВАР» дозволяє задавати параметри роботи програми до її запуску, то, використовуючи функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування.

Ви завжди зможете налаштувати роботу будь-якої програми так, щоб вона відповідала саме вашим побажанням. Википає суп? Молочна каша збігає? Овочі на парі готовуються занадто довго? Змініть температуру або час приготування, не перериваючи роботу програми, неначе ви готували на плиті або в духовій шафі.

- i** Під час використання програми «ЭКСПРЕСС», роботи функції «Отсрочка старта» функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

При зміні температури приготування під час попереднього нагрівання (якщо він передбачений заводськими настройками) процес попереднього нагрівання буде переваний. Почнеться зворотний відлік часу роботи програми. Зміна часу приготування не впливає на процес попереднього нагрівання.

Зміна температурі під час використання функції «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 180°C з кроком в 1°C. Можливий діапазон часу приготування залежить від вибраної програми. Крок зміни – 1 хвилина.

- i** Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявитися особливо корисною, якщо ви готовите страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготу-

вання (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганова, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

## Для зміни температури приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку . Індикатор значення температури на дисплей почне мерехтіти.
2. Встановіть бажану температуру. Для збільшення натискайте кнопку , для зменшення – кнопку . Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку (кінця) діапазону.
3. Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

- i** Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 150°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

## Для зміни часу приготування:

1. Під час роботи програми приготування двічі натисніть кнопку . Індикатор значення часу на дисплей почне мерехтіти.
2. Встановіть бажане значення годин, натискаючи кнопки і . Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку . Аналогічним чином встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміни будуть збережені автоматично. Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку . Змінення значень годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
3. Для виходу з режиму очікування натисніть кнопку . Виберіть необхідну програму приготування за допомогою кнопок (відповідний індикатор програми на дисплей мерехтітиме).

- i** Якщо встановити значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

## Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

1. Підготуйте (відмірайте) необхідні інгредієнти.
2. Розмістіть інгредієнти в чаші мультикухні відповідно до програми приготування та вставте її в корпус пристрію. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Закрійте кришку мультикухні до класання. Підключіть пристрій до електромережі.
4. Для виходу з режиму очікування натисніть кнопку . Виберіть необхідну програму приготування за допомогою кнопок і (відповідний індикатор програми на дисплей мерехтітиме).

- i** У програмі «МУЛЬТИПОВАР» ви можете встановити бажану температуру приготування. Натисніть кнопку індикатор значення температури на дисплей почне мерехтіти

Для збільшення стандартного значення використовуйте кнопку +, для зменшення – кнопку -. Для переходу до налаштування часу приготування повторно натисніть кнопку .

5. Якщо вас не влаштовує стандартний час приготування, ви можете змінити його значення.
6. За необхідності встановіть час відсточки старту.
7. Для запуску програми приготування натисніть кнопку . Спалахнуть індикатори кнопок і . Зворотний відлік часу приготування, залежно від выбраної програми приготування, почнеться відразу після натиснення кнопки або після досягнення необхідної температури в чаші. Під час виходу приладу на робочі параметри (якщо це передбачено програмою) на дисплей блимає індикатор .
8. Про завершення програми приготування вас оповістить звуковий сигнал. Після закінчення роботи програми/автоподогрева на дисплеї на кілька секунд з'явиться напис «End».
9. щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігріву, натисніть кнопку .

Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультикухні REDMOND RMK-M452 кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті [www.redmond.com.ua](http://www.redmond.com.ua).

Якщо, на вашу думку, вам не вдалося досягти бажаного результату на звичайних автоматичних програмах, використайте універсальну програму «МУЛЬТИПОВАР», яка відкриває величезні можливості для ваших кулінарних експериментів.

## Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Дана програма призначена для приготування страв за заданими користувачем параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультикухня REDMOND RMK-M452 зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволить приготувати страву практично за будь-яким рецептом, знайденим у старій кулінарній книзі або взятим з Інтернету.

Якщо температура приготування страви не перевищує 80°C, функцію автопідігріву буде вимкнено.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хвилин, температура приготування – 100°C. Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35–180°C із кроком у 5°C. Діапазон ручного встановлення часу – від 1 хвилини до 15 годин із кроком в 1 хвилину.

УВАГА! Задля безпеки у разі встановлення температури понад 150°C час приготування буде обмежено 2 годинами.

## Програма «ПЛОВ»

Програма призначена для приготування різних видів плову. Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

## Програма «НА ПАРУ»

Призначена для приготування м'яса, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв на парі. Стандартний час приготування в програмі становить 20 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 1 хвилину.

Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер ( входить до комплекту):

1. Налійте в чашу 400-800 мл води. Встановіть у чашу контейнер для приготування на парі.
2. Відміряйте та підготуйте продукти згідно з рецептром, рівномірно розкладіть їх у контейнері та вставте чашу в корпус приладу. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Дотримуйтесь вказівок 3-8 загального порядку дій під час використання автоматичних програм.

Після закипання води та досягнення достатньої щільноти пари в чаї прилад подасть звуковий сигнал. Почнеться зворотний відлік часу роботи програми приготування.

## Програма «СУП»

Призначена для приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів із м'яса, риби, птиці або овочів. Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

Перед початком кипіння води прилад подає звуковий сигнал. Це означає, що можна відкрити кришку й зняти піну.

## Програма «ВАРКА»

Програма призначена для приготування овочів і бобових. Стандартний час приготування становить 40 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 10 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

## Програма «РИС/КРУПЫ»

Призначена для приготування на воді рису й різних каш із цільнозернових круп. Стандартний час приготування в програмі становить 15 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 4 годин з кроком в 1 хвилину.

Після досягнення заданої температури приготування прилад подасть звуковий сигнал.

## Програма «МОЛОЧНА КАША»

Призначена для приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності. Стандартний час приготування в програмі становить 25 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 4 із кроком в 1 хвилину.

Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендується перед приготуванням виконувати наступні дії:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода, що зливається в процесі, не стане прозорою;

- перед приготуванням змашувати чашу приладу вершковим маслом;
- чітко дотримувати пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- під час використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

**i** Властивості молока й круп, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результатах приготування.

**💡** Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скорістуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каші становить 95°C. Кількість інгредієнтів і час приготування встановіть відповідно до рецепта.

### Програма «ВЫПЕЧКА»

Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста.

Стандартний час приготування в програмі становить 1 хвилину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 4 годин із кроком у 1 хвилину. Максимальний час роботи функції «Автопідігрів» у даній програмі обмежений 4 годинами.

**i** Готовність бісквіта можна перевірити, встромивши в нього дерев'яну паличку (зубочистку). Якщо на ній після виймання не залишається наліплого міста – бісквіт готовий.

Під час приготування випічки рекомендується вимикати функцію автопідігріву. Готовий продукт виймайте з мультикухні відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, допускається залишити продукт у мультикухні на нетривалий час із увімкненим автопідігрівом.

### Програма «ЖАРКА»

Призначена для смаження м'яса, птиці, риби та багатокомпонентних страв. Стандартний час приготування в програмі становить 18 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 1 хвилини до 2 годин із кроком у 1 хвилину. Функція відсторочки старту в даній програмі недоступна.

**i** Після досягнення заданої температури приготування прилад подаста звуковий сигнал. Для уникнення пригоряння інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкцій із книги рецептів і періодично помішувати вміст чаши. Перед повторним використанням програми «ЖАРКА» дайте приладу повністю охолонути. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою – це дозволить отримати хрустку коринку.

### Програма «ЙОГURT»

Призначена для приготування домашніх йогуртів і відстоювання тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин. Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

### Програма «ХЛЕБ»

Рекомендується для випікання різноманітних видів хліба з пшеничного борошна та з додаванням житнього. Програма передбачає повний цикл приготування – від вистоювання тіста до випікання. У програмі стандартний час приготування становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 6 годин із кроком установки в 5 хвилин.

Максимальний час роботи функції «Автопідігрів» у даній програмі обмежений 3 годинами. Не рекомендується використання функції «Відсторочка старту», оскільки це може вплинути на якість випічки.

Необхідно враховувати, що впродовж першої години роботи програми йде вистоювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. Перш ніж використати борошно, його рекомендується просіяти для насичення киснем і усунення домішок. Для скорочення часу та спрощення приготування рекомендуємо використовувати готові суміші для приготування хліба.

**i** Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши.

**💡** Під час встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки почнеться процес випікання. Щоб хліб пропікся рівномірно, його необхідно перевернути після подавання приладом звукового сигналу.

**⚠️** УВАГА! Використовуйте кухонні рукавиці для виймання хліба з приладу.

Не відкривайте кришку мультикухні на етапі вистоювання тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

### Програма «ТОМЛЕНИЕ»

Програма призначена для приготування тушкованого м'яса, рульки. Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

### Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису та розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного википання води. Можливість ручного встановлення часу приготування, а також функції «Відсторочка старту» й «Автопідігрів» в даній програмі недоступні. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку . Горить індикатор кнопкі на дисплеї відображується

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

### Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою сироваткою ви можете зберігати в холо-

дильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.

- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відклокіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолов. Для очищення використовуйте м'яку тканину та деликатні засоби для миття посуду.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, азбразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультикухні: їхнє пошкодження на або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню кришку та зінмний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видалаєте після кожного ви користання пристроя. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

## Очищення корпусу, внутрішньої кришки та ущільнювального кільца

Очищуйте корпус виробу, внутрішню кришку й ущільнювальне кільце м'якою вологою кухонною серветкою або губкою. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

## Очищення чаши/сковороді

Ви можете очищувати чашу/сковороду як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропрітить зовнішню поверхню чаши/сковороді досуха, перш ніж встановити її в корпус мультикухні.

У разі регулярної експлуатації чаши/сковороді можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту.

## Очищення знімного парового клапана

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу і складається із зовнішнього та внутрішнього кожухів.

- Обережно потягніть зовнішній кожух за виступ у заглибленні кришки вгору й на себе.
- Натисніть на пластиковий фіксатор на нижньому боці клапана та зніміть внутрішній кожух.
- За необхідності обережно вийміть гумки клапана. Промийте всі частини клапана.

- Здійсніть складання в зворотному порядку: вставте гумки на місце, поєднайте фіксатори основної частини клапана з відповідними петлями на внутрішньому кожусі і поєднайте кожухи до класання. Щільно встановіть паровий клапан в гніздо на кришці приладу.

**УВАГА!** Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте її під час зняття, очищення та встановлення.

## Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши. Після кожного використання мультикухні видалайте конденсат, що залишився в порожнині довкола чаши, за допомогою кухонної серветки.

## Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції їмовірність потрапляння рідини, частинок іжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

**STOP** Перш ніж очищувати робочу камеру мультикухні, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолов!

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужірдих тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

**i** У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристроя та не впливає на правильність його роботи.

## Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте ѹ повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристроя та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

| Несправність  | Можливі причини  | Спосіб усунення  |
|---|--|--|
| На дисплеї виникло повідомлення про помилку: E1 – E6, прилад подає 6 коротких звукових сигналів | Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента                                | Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрийте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову  |
| Прилад не вмикається  | Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки  | Переконайтесь, що знімний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладу та увімкнений у розетку   |
|   | Несправна електрична розетка   | Увімкніть прилад у справну розетку   |
|   | В електромережі немає струму   | Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок  |
| Страва готується занадто довго  | Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)                      | Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок        |
|   | Між чашею/сковородою та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крups, шматочки ікі) | Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Виділіть сторонній предмет або частки   |
|   | Чаша/сковорода в корпусі мультикухні встановлені нерівно   | Встановіть чашу/сковороду рівно, без перекосів   |
|   | Нагрівальний диск дуже забруднений   | Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск  |
| Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара   | Чаша нерівно встановлена в корпус приладу  | Встановіть чашу рівно, без перекосів   |
|   | Порушення герметичності з'єднання чаші та внутрішньої кришки мультикухні   | Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крups, шматочки ікі) між кришкою та корпусом приладу, виділіть їх. Завжди закривайте кришку мультикухні до кладання |
|   | Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена                               | Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни  |



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервіс-ного центру.

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 2 роки з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спри-

чинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення.

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Встановлений виробником термін служби приладу становить 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият өкініз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпек үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріріз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтыннатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызды! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Дискілік қыздыру элементінің күйін өзгерту барысында аспапты жеткізу жиһынтығына кіретін шымшуырларды міндетті түрде қолданыңыз – бұл күйіп қалу мен басқа да жарақаттар алу мүмкіндігін болдырмайды.



- Жоғары айқындауда қыздыру дисқісін орнату барысында аспаптың жұмыс камерасының қабырғасындағы қималарда мықты бекітілгендейтін көз еткізініз. Қыздыру элементін қате орнату аспапты пайдалану процесінде оның өздігінен жылжуына немесе сыйнуына алып келуі мүмкін.

**Егер аспап электр желісіне қосылған болса, электр тогына зақымға ұшыраудан сактану үшін, қыздыру элементінің күйін өзгертіңіз!**

**Егер дискілік қыздыру элементінің жоғары айқындауда орнатылған болса, аспап қақпағын жабуға тосқауыл қойылады.**

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



**ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тогының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

**STOP** Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге  
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырыманыз.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP** НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалар

|   |                     |
|---|---------------------|
| Үлгісі .....                            | RMK-M452            |
| Құаты.....                              | 860 Вт              |
| Кернеуі .....                           | 220-240 В, 50 Гц    |
| Электр тоғызын зақымданудан қорғау..... | І дәреже            |
| Тостаған көлемі .....                   | 5 л                 |
| Тостаған/табаның жабыны .....           | қыюғе қарсы DAIKIN® |
| Дисплей.....                            | жарықтық диодты     |
| Бұқаңлақшасы.....                       | алмалы              |
| Габариттік өлшемдері.....               | 370 × 280 × 240 мм  |
| Нетто салмағы .....                     | 3,8 кг ± 3 %        |

#### Бағдарламалар

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР                 | 8. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)    |
| 2. ПЛОВ (ПАЛАУ)                | 9. ЖАРКА (ҚҰЫРУ)        |
| 3. НА ПАРУ (БУДА)              | 10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)     |
| 4. СУП (КОЖЕ)                  | 11. ХЛЕБ (НАН)          |
| 5. РИС/КРУПЫ (КУРИШ/ЖАРМАЛАР)  | 12. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ) |
| 6. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТҚАСЫ) | 13. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС) |
| 7. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)           |                         |

#### Функциялар

|  |                  |
|--|------------------|
| «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу кезінде температура мен уақытты өзгерту) ..... | бар              |
| «MASTERFRY» (көтерме жылдатыш құрал).....                                | бар              |
| Дайын тағамдардың температурасын сактау (автожылдыту).....               | 12 сағатқа дейін |
| Автожылдыту алдын ала сөндіру .....                                      | бар              |
| Тағамдарды жылтыу .....  | 12 сағатқа дейін |
| Стартты кейінгі калдышу .....  | 24 сағатқа дейін |
| Дыбыстық сигналдарды сөндіру.....  | бар              |

#### Жиынтық

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Мультиасый.....              | 1 дана |
| Табасы.....                  | 1 дана |
| Таба.....                    | 1 дана |
| Буда әзірлеу контейнері..... | 1 дана |
| Ожай .....                   | 1 дана |
| Жалпақ қасық .....           | 1 дана |
| Өлшеу стаканы.....           | 1 дана |
| Қысқышы .....                | 1 дана |
| Ожай/қасық ұстағышы .....    | 1 дана |
| Электр қоректену бауы.....   | 1 дана |
| Рецепт кітаби.....           | 1 дана |

Пайдалану бойынша нұсқаулық.....  
Сервистік кітапша.....

Өндіруші келесі өзгерістер туралы косымша хабарландорузыз өз өнімдерін жетілдіру  
барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттама-  
ларына өзгерістер енгізуге құқылы.

### Мультиасүйдің құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Аспап қақпағы
2. Тыңыздайтын сақина
3. Ішкі қақпақ
4. Көтерме қыздыру элементі
5. Бу шығаратын тесік
6. Табасы
7. Қақпақты ашатын түймешік
8. Дисплейі бар басқару панелі
9. Корпус
10. Тасымалдау тұтқасы
11. Шешилмелі бу клапаны
12. Жаллақ қасық
13. Ожая
14. Буда әзірлеу контейнері
15. Ожая мен қасық ұстағышы
16. Өлшеу стақаны
17. Қысқышы
18. Электркоректену бауы
19. Таба

### Басқару тақтасы (A2 сурет, 5 бет)

- түймешігі – ысыту функциясын қосу/өшіру, әзірлеу бағдарламасы жұмысын үзу, пайдаланушылық тәншемелідерді түсіру.
- түймешігі – стартты шегеруді орнату режимін қосу.
- түймешігі – параметрлері арасында ауысу.
- түймешігі – автоматты бағдарламаны таңдау, параметрдің мәнін азайту.
- + түймешігі – автоматты бағдарламаны таңдау, параметрдің мәнін арттыру.
- ↻ түймешігі – тапсырылған әзірлеу режимін қосу, автоожылдығы қосу/сөндірі.

### Дисплей құрылымы (A2 сурет, 5 бет)

- a. Әзірлеу режимінің индикаторы.
- b. Дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы.

- 1 дана
- 1 дана
- c. Температура мәнінің индикаторы.
- d. Ысыту режимінің индикаторы
- e. Стартты шегеру режимінің индикаторы.
- f. Үакыт мәнінің индикаторы.
- g. Автоматты бағдарламалардың индикаторлары.

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамдастарын қораптан айналап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткітін жапсирма, жапсирма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орныда міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болже температурасында ұстай керек.

Электр бауды толық жайыныз. Бүйім корпусын ылғал матамен сүртіп, табақты жуыңыз және кептіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланылғанда бетен іс шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспал күтімі» қараңыз).

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстықты бу түсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардал шегуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегің көлденен бетке орнатыныз.

Әзірлеудің алдында мультиасүйдің сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бетен зат болмауы керек.

## II. МУЛЬТИАСҮЙДІ ПАЙДАЛАНУ

### «MASTERFRY» функциясы (A3 сурет, 6 бет)

REDMOND RMK-M452 көтерме қыздыру элементтерімен жабдықталған. Осының арқасында мультиасүйда сіз тек тостаған фана емес, сонымен қатар жарасымды табаны да қолдана аласыз.

 Қыздыру элементтің күйін өзгерту үшін қауіпсіздік мақсаттарында шымшуырды қолданыңыз (жеткізу жиынтығына кіреді).

Жоғары айқындаға қыздыру элементтін орнату үшін, оны тірекінен мүқият көтеріңіз және жұмыс камераларының қабырғаларындағы қиманы сенімді бекітіүне дейін сағат тілі бойымен женіл айналдырыңыз.

Төмөнгі айқындаға дискілік қыздырышты орнатуда бекіту жұмыс камерасының қабырғаларындағы қимасынан шығу үшін, жайлап көтеріңіз және сағат тіліне қарсы дискинің женіл айналдыра отырып, мүқият түсіріңіз.

 Егер аспал электр желісіне қосылған болса, қыздыру элементтің күйін өзгертуге тырыспаны!

Егер дискілік қыздырығыш элементтің жоғары айқындаамада орнатылған болса, аспап қактағын жабуға рұксат етілмейді.

**i** Мультиасүде дайындау үшін тубі жұқа, диаметрі бойынша қыздыру элементтімен сәйкес келетін ыдысты пайдаланыңыз. Ыдыстың түбі температура дотчигін толығымен жапқан және қысып тұрған жағдайда диаметрі аз ыдысты пайдалануға болады. Жұмыс барысында ыдыс корпустың деформациясын болдырмас үшін аспалтын пластика беліктіріне тимеу тиіс. Үдыстың қыздыру элементтің ортасына орнатыныз.

### Дыбыс сигналдарын өшіру

Сіз дыбыстық дабылдарды аспалтың кез келген режимінде қоса/өшіре аласыз, тек бағдарлама баптауын стартқа дейін қосылудан басқа. Бұл үшін ☐ нүктесін бірнеше секунд бойы, басып және ұстап тұрыңыз. Егер де дыбыстық дабылдар қосылған болса, дисплейде ☐ индикатор жанады.

### Басқару панелін құрсаулау

Қосынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрлығыда басқару панелін құрсаулау функциясы қарастырыланған. Ол функция түймелердің кездейсөк басылып кетуінің алдын алады. Басқару панелінде кез келген режимде бұғаттауды қосу үшін, тек бағдарлама баптауын стартқа дейін қосылудан басқа, — нүктесін басыңыз, сосын, оны жібермей тұрып, + нүктесін басыңыз да, екі нүктені бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз. Құрлығы дыбыстық сигнал шығарады, дисплейде символдар жанады [ ]. Құрсаулау режимінде кез-келген түмениң басқан кезде дисплейде символдар пайда болады [ ].

Құрсаулаудан шығару үшін, тек бағдарлама баптауын стартқа дейін қосылудан басқа, — нүктесін басыңыз, сосын, оны жібермей тұрып, + нүктесін басыңыз да, екі нүктені бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз. Дисплейде символдар жанады ] [ ].

### Әзірлеу үақытын орнату

REDMOND RMK-M452 мультиасүйдерінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу үақытын өзінің орнатады. Тапсырылған үақытын өзгеру қадамы мен ықтимал диапазонын таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін ☐ батырмасын басыңыз. Дисплейдегі сафаттың белгісі жыпылықтай бастайды. + және — батырмаларын баса отырып, сафаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты баптауға кошу үшін ☐ батырмасын басыңыз. Осындай жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады. Сафатты баптауға кайта оралу үшін автосақталуға дейін ☐ батырмасын басыңыз.

Сафат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

**i** Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу үақытын есептеу аспап белгілігеннен жұмыс температурасына шыққаннан кейін басталады. Мысалы, егер салқын су күйін, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут әзірлеу үақытын орнатасақ, онда бағдар-

ламаны іске қосу және белгілігеннен үақытың көрі санағы тек су қайнағаннан кейін және тостағанда жеткілікті тұзыбы бу түзілгеннен кейін басталады.

### Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

«Отсрочка старт» функциясы әзірлеу бағдарламасы жұмысы бастағанға дейінгі үақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді. Стартты кейінге қалдырудың максималды үақыты 24 сағат. Стартты кейінге қалдыру үақытын орнату қадамы – 1 минут.

Старттың үақытын шегіндерінде үшін тақама дайындаудың автоматты бағдарламасын таңдағаннан кейін ☐ батырмасын басыңыз. «☐ ОТСРОЧКА» индикаторы жанады, дисплейдегі сафат мәні жыпылықтай бастайды. + және — батырмаларын баса отырып, сафаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты баптауға кошу ☐ үшін батырмасын басыңыз. Осындай жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, аспап үзін дыбыстық сигнал береді, өзгерістер автоматты түрде сақталады. Сафатты баптауға кайта оралу үшін автосақталуға дейін ☐ батырмасын басыңыз.

Сафаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

**i** Бастауды кейінге қалдыру қызметі «ЖАРКА» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларында қол жетімсіз болады.

«Бастауды кейінге қалдыру» функциясының жұмысы кезінде таңдалған бағдарлама индикаторы мен ☐ индикаторы жаңын тұрады, дисплейде «☐ ОТСРОЧКА» («ШЕГЕРУ»), стартты артқа шегіндерінде минуттық көрінісін береді. Тақама дайындау бағдарламасының жұмыс үақытын көру үшін ☐ батырмасын басыңыз.

Функция жұмысының үақыты бітісімен, аспап үш қысқа дыбыстық сигнал береді, тақама дайындаудың таңдалған бағдарламасы орындаға бастайды.

**i** Егер рецептіде жылдам бузилатын өнімдер (жұмыртқалар, балын сут, ет, ірімшік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру функциясын пайдалану ұсынылмайды.

### Дайын тағамдар температурасын сақтау (автожылдыш)

Осы функция әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен бірден автоматты түрде қосылады және дайын тағам температурасын 70-75°C арасында 12 сағат ішінде ұстай алады. Автоыстыту жұмыс істеп тұрғанда ☐ түймешігінде индикаторы жанады, дисплейде ☐ индикаторы мен осы режимде жұмыс істейдің туралы есебі көрінеді. Қажет болғанда ☐ түймешігін басып автоыстытуға өшіруге болады.

### Автожылдышты алдын ала сөндірү

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоыстытуды қосқан үлғи дұрыс болмайды. Мыны есепке алғанда, REDMOND RMK-M452 мультиасүйдерінде «Отсрочка старт» функциясының немесе негізгі әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде бул функцияның алдын ала өшіру мүмкіндігі қарастырыланған. Бұл үшін бағдарламаның жұмысы кезінде ☐ түймешігін басыңыз. Автоыстыту жаңадан қосу үшін ☐ түймешігін қайта басыңыз.

**i** Сізге ыңғайлы болу үшін 80°C-тен төмөн тамақ дайындау температурасын орнатқан кезде, автожылыту автоматты түрде сөндіріледі. Егер бағдарламаның жұмысы кезінде 80°C-тен жоғары температура орнатылса, автожылыту автоматты түрде қосылады.

### Тағамдарды жылдыту

REDMOND RMK-M452 мультиасүйін салқын тағамдарды жылдыту үшін пайдалануға болады. Бұл мақсатта:

1. Азық-түлікті табаға салыңыз, оны мультиасүй корпусына қойыңыз.
2. Қакпакты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз.
3.  түймешігін басып. Дисплей мен түймешікте тиісті индикаторлар жанады. Таймер ысыту уақытын тұра есептей бастайды. Аспап тағамды 70-75°C ысытады және ыстық күйінде 12 сағат 12 шінде үстайды. Қажет болғанда  түймешігін басып және тиісті индикаторлар ешкенинше, ысытуды тоқтатуға болады.

**i** Мультиасүй автоЯысуту және ысыту функциялоры арқасында азықты ыстық күйде 12 сағатта дейін сақтайды алады, алайда тағамды ыстық күйде 2-3 сағаттан артық ұстауға кеңес бермейміз, ойткени бул кей кезде оның дәмін өзгерту мүмкін.

### «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» жаңа функциясымен аспаздық шығармашылық үшін өзінізге көбірек мүмкіндік ашыны! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы бағдарламаның жұмыс параметрерін оны косуға дейін тапсыруға мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, тәншелімдерді тұра әзірлеу үдерісі кезінде өзгерте аласыз.

Сіз кез келген бағдарлама жұмысын дәл сіздің қалауыңызға сәйкес келетіндегі теншеш аласыз. Көкенің сүй қайнап азайды ма? Сүт ботқасы тасыды ма? Кеконің өте ұзақ әзірлене ма? Сіз плитада немесе пісіру шкафында әзірлегендей, бағдарлама жұмысын үзбей, әзірлеу температурасы мен уақытын өзгертіңіз.

**i** «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы пайдаланылған кезде «Отсрочка старта» функциясының жұмысы мен «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясының жетімді емес.

Алдын қызыдуры кезінде дайындау температурасы өзгерген жағдайда (егер зауыттық баптаулармен қарастырылған болса) алдына ала қызыдуру процесі тоқтатылады. Бағдарлама жұмысы уақытының кері сандау басталады. Дайындау уақытының өзгеруі алдын ала қызыдуру процесіне асер еттейді.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы пайдаланылғанда температура 35 тең 180°C дейінгі диапазонда 1°C қадамымен өзгеруі мүмкін. Әзірлеу уақытының ықтимал диапазоны таңдалған бағдарламаға байланысты. Өзгеріс қадамы – 1 минута.

**i** «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы әртүрлі әзірлеу бағдарламасын қамтитын курделі рецепттер бойынша тағамды әзірлесеңіз, асіресе пайдалы болуы мүмкін (мысалы, голубцы, бефстроганов, сорпа мен езбені артұрлі рецепт бойынша, джемді және т. б. әзірлегендеге).

### Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде  түймешігін басыңыз. Дисплейде температура мәнінің индикаторы жылылықтай бастайды.
2. Қалауды температураны орнатыңыз. Арттыру үшін + батырмасын, азайту үшін – – батырмасын басыңыз. Жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз. Максималды (минималды) шамага қол жеткізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады.
3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 секундтың ішінде баспаңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

**i** Әзірлеу температурасы 150°C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызудан қорғай үшін бағдарлама жұмысының максималды үақыты екі сағатпен шектеледі.

### Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеп тұрган кезінде  түймешігін екі рет басыңыз. Дисплейде уақыттың мән индикаторы жылылықтай бастайды.
2. + және – батырмаларын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Енгізілген өзгерістердің сақтау және минутты баптауға көшу үшін  батырмасын басыңыз. Осындаid жолмен минуттың мәнін орнатыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады. Сағатты баптауға қайта оралу үшін автосақтауға дейін  батырмасын басыңыз. Сағат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тауелсіз жүрді. Шаманды жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.
3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 минуттың ішінде баспаңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

**i** Егер әзірлеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаңыз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

### Автоматты бағдарламаларды қолданған кездеңі әрекеттердің жалпы тәртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемін).
2. Ингредиенттерді мультиасүй табасына әзірлеу бағдарламасына сәйкес салыңы және оны аспалтыңы ішінде қойыңыз. Сүйкітықты қоса, барлық ингредиенттер табаның ішінде бетіндегі ен жоғары белгіден томен болғанын байқаңыз. Таба кисаймай орнатылғанына және қызыдуру элементінде тығыз түрғанына көз жеткізіңіз.
3. Мультиасүй қақпағын сыртын естілгенше жабыңыз. Аспалты электр желісіне қосыңыз.
4. Күті режимінен шығу үшін  түймешігін. + және – түймешіктері көмегімен қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз (дисплейде бағдарламаның тиісті индикаторы жылылықтайтын болады).

**i** «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарлама таңдауы расталған соң қажетті әзірлеу температурасын орнаты аласыз.  түймешігін басыңыз, дисплейде температура мәнінің индикаторы жылылықтай бастайды. Әдеп орнатылған мәнді көбейту үшін + түймешігін, азайту үшін – түймешігін пайдаланыңыз. Қайтадан пісіру уақытын баспасөзде үшін түймешіктиң жалғастыры.

5. Егер сізді әдепті бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, сіз оның шамасын өзгерті аласыз.
6. Қажет болғанда стартты шегеру уақытын орнатыңыз.
7. Әзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін түймешігін басыңыз. және түймешіктерінің индикаторлары жанады. Әзірлеу уақытының көрісінше есебі, таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты, түймешігі басылған соң бірден немесе табада қажетті температура болғанда басталады.
8. Әзірлеу бағдарламасы аяқталуы туралы дұйбыс сигналы хабарлайды. Бірнеше секунд дисплейде бағдарлама/автоыстыу жазулар соны пайда болады «End» жылы.
9. Енгізілген бағдарламаны бодырмай, әзірлеу үдерісін немесе автоыстыруды тоқтату үшін түймешігін басың.

Сапалы нәтиже шығаруыш REDMOND RMK-M452 мультиасуїне ілесken арнайы бұл үлгі үшін әзірленген аспаздық кітаптағы тағамды әзірлеу бойынша рецептерді пайдалануды үсінамыз. Түсітілген рецептерді [www.redmond.com](http://www.redmond.com) сайтында да таба аласыз.

Егер әдеттегі атоматты бағдарламаларда қажетті нәтижеге жете алмадын деп ойласаңыз, «МҮЛТИПОВАР» әмбебап бағдарламасын пайдаланыңыз, ол сіздің аспаздық эксперименттеріңiz үшін көп мүмкіндік ашады.

### «МҮЛТИПОВАР» бағдарламасы

Осы бағдарлама пайдаланушы тапсырылған температура параметрі мен әзірлеу уақыты бойынша тағамды әзірлеуге арналған. REDMOND RMK-M452 мультиасуїй «МҮЛТИПОВАР» бағдарламасының арқасында бір қатар асханалық құралды алмастыра алады және ескі аспаздық кітапта табылған немесе Интернеттен алынған сіз үшін қызық іс жүзінде кез келген рецепт бойынша тағамды әзірлеуге мүмкіндік береди.

Егер әзірлеу температурасы 80°C аспаса, автоыстыру функциясы қолмен қосылу мүмкін-дігінсіз өshedі.

Әдепті «МҮЛТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу уақыты 30 минут, әзірлеу температурасы 100°C құрайды. Бағдарламада температуралың қолмен орнату диапазоны 5°C қадамымен 35-180°C құрайды. Уақытын қолмен орнату диапазоны 1 минут қадамымен 1 минут 15 сағатқа дейін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Температура 150°C жоғары орнатылғанда қауіпсіздік мақсатында әзірлеу уақыты екі сағатпен шектеледі.

### «ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама әртүрлі палау түрлерін әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 35 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

### «НА ПАРУ» бағдарламасы

Ет, құс еті, балық, көкөніс және құрамдасы көп тағамды буда әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 20 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5

- минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Бұл бағдарламада әзірлеу үшін арнайы контейнерді пайдаланыңыз (жинақа кіреді):
1. Табаға 400-800 мл су құйыңыз. Табаға буда әзірлеу контейнерін орнатыңыз.
  2. Азық-түлікті рецепте сайкес өлшеп, дайынданыз және контейнерге біркелкі салып, табаны аспап корпусына қойыңыз. Таба қызыдуры элементтіне тығыз түрганына көз жеткізіңіз.
  3. Автоматты бағдарламаларды пайдаланғанда жылпы әрекеттер тәртібінің 3-8 тармақтарының нұсқауларын ұстаныңыз.

Су қайнаган соң және табада жеткілікті бу тығыздығы болғанда аспап дұйбыс сигналы шығарады. Әзірлеу бағдарламасының жұмыс істеу уақытының көрісінше есебі басталады.

### «СУП» бағдарламасы

Сорпа, қатық, көкөністік және ет, балық, құс еті немесе көкөністік сұық көжелерін әзірлеуге арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан 8 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Су қайнадың алдында құрал дұбыстық қабыл береді. Бұл дегеніміз қақпакты ашып, ақуыз көлішінде алуға болады дегендегі білдіреді.

### «РИС/КРУПЫ» бағдарламасы

Бағдарлама суда құріш пен тұтас дәнді жармалардың әртүрлі ботқаларын әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 15 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Тапсырылған әзірлеу температурасы болғанда аспап дұйбыс сигналы шығарады.

### «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Майы аз пастерленген сүтті пайдаланып, ботқаны әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 25 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 2 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Сут тасып кетпей және қажетті нәтижеге жету үшін әзірлеудің алдында келесі әрекеттерді жасауға кеңес беріледі:

- дәні тұтас барлық жарманы (куріш, қарақұымық, тары және т. б.) төгілтін су мөлдір болғанынша мұқият жуының;
- әзірлеудің алдында мультиасуї табасына сары май жағының;
- ингредиенттерді рецептер кітабының нұсқауларына сайкес өлшеп, шамаластықты қатаң ұстаныңыз (ингредиенттердің мөлшерін қатаң түрде шамаластықпен азайтыңыз немесе көбейтіңіз);
- майы алынбаған сүт пайдаланылғанда оған 1:1 шамаластықпен су қосының.

Сүт пен жарма қасиеттерінөндіруші мен өндірілген жеріне байланысты ерекшеленуі мүмкін, бұл кей кезде әзірлеу нәтижесіне ықпал етеді.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нәтиже шықласа, «МУЛЬТИПОВАР» әмбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүт ботқасын ең тиімді әзірлеу уақытын 95°C құрайды. Ингредиенттердің мөлшері мен әзірлеу уақытын рецептке сәйкес орнатыныз.

### «ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Гуляш, жаркое мен рагу әзірлеуге арналған. Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

### «ВЫПЕЧКА» бағдарламасы

Кекс, пісріме және ашытылған қамырдан пирог әзірлеуге арналған.

Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада «Автоысыту» функциясының ең үзақ жұмыс істеу уақыты 4 сағатпен шектелген.

 Бисквит дайындығын оған ағаш таяқшаны тығып, тексеруге болады (ши). Егер ол шығарылғанда үстінде жабықса қамыр болмаса, бисквит дайын.

Пісрімені әзірлеген кезде тағамды автоматты жылтыру функциясын сөндіру үсініліді. Дайын өнімді ылғалда болмас үшін әзірленген бойдан бірден мультиасустен шығарыныз. Егер бұл мүмкін болмаса, өнімді мультиасустен жылтыру қосылу болғанда шағын мерзімге қалдыруға болады.

### «ЖАРКА» бағдарламасы

Ет, құс еті, балық және көшпілік тағамды куыруға арналған.

Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 18 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 1 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

 Тапсырылған әзірлеу температурасы болғанда аспап дыбыс сигналын шығарады.

Ингредиенттер күйін жабыстау үшін рецепттер кітапханағы нұсқаулықтарды үстануға және таба ішіндегісін аралыстырып тұруға кеңес беріледі. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдаланудың алдында аспапты толық сұтының. Азықты ашиқ қақпақпен куыруға кеңес беріледі – бұл қытырлак қабықты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

### «ЙОГУРТ» бағдарламасы

Үйде жасалған йогурт әзірлеуге және қамырды тындыруға арналған. Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 8 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Ингредиенттердің салғанда олар табаның пайдаль көлемінің жартысынан көп алмайтынын байқаңыз. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

### «ХЛЕБ» бағдарламасы

Бидай үнінан және қара бидай үні қосылған әртүрлі нан түрін пісіргуға кеңес беріледі. Бағдарлама қамырды тындырудан пісіргуға дейін толық әзірлеу айналымын қарастырады.

Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан 6 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада «Автоысыту» функциясының ең үзақ жұмыс істеу уақыты 3 сағатпен шектелген. «Бастауды кейнге қалдыру» функциясын пайдалануға кеңес берілмейді, ейткені бұл пісіру сапасына асер етіу мүмкін.

Бағдарламаның бірінші жұмыс істеу уақыты ішінде қамыр тынытынын, одан кейін пісірудің өзі болатынын есепке алу керек. Үндіс пайдаланар алдында оны оттегіге қанықтуру және қоспаларды көтіру үшін елеуге кеңес беріледі. Уақытты қысқарту және әзірлеудің жеңілдегі үшін нанды әзірлеудің дайын қоспаларын пайдалануға кеңес береміз.

 Ингредиенттерді салғанда олар табаның пайдалы көлемінің жартысынан көп алмайтынын байқаңыз.

Әзірлеу уақыты 1 сағаттан аз орнатылғанда ⌂ түймешігің базылған соң пісіру үдерісі басталады. Нан біркелкі пісіушін оны аспап дыбыс сигналын шығарған соң аудару керек.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Нанды аспалтап шығару үшін асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Мультиасус қақпақын қамырды тындыру кезеңінде аспалыңыз! Бұған пісірілетін азықтың сапасы байланысты.

### «ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама бұқтырылған ет, рулька әзірлеуге арналған. Әденпі бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

### «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама суга күріш пен үгілмелі ботқа әзірлеуге арналған. Бағдарлама су толық қайнап біткен соң автоматты түрдө өшүді қарастырады. Әзірлеу уақытын қолмен орнату мүмкіндігі, сонымен кatar «Стартты шегеру» және «Автоысыту» функциялары бұл бағдарламада қол жетімді емес.

Әзірлеу бағдарламасын күту режимінде іске косу үшін ⌂ түймешігің базылған соң аудару көрсетіледі. Әзірлеу режимінің индикаторлары және ⌂ түймешігіңің жарығы жанады. Жұмыс барысында дисплейде  индикаторы көрсетіледі.

## III. АСПАП КҮТИМІ

### Жалпы ережелер мен кеңестер

- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультиасусте әзірлеген соң ас іісін кетіру үшін ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон өңдеуге кеңес береміз.

- Жабық мультиасусте әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырмау керек. Дайын тағамы бар табаны тоңазыткерамикалықта сақтай аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультиасусте ысыта аласыз.

- Егер аспалты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дискін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.
- Бұйынды тазалауға кірісдің алдында ол электр желісінен ажырап түрғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмсақ мата мен ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.

 Аспалты тазалағанда қатты майлұкты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды!

-  Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
- Мультиасүйдің резина бөлшектерін тазалағанда мүкіят болыңыз: олар закымданса немесе майысса, аспал дұрыс жұмыс істемей мүмкін.
  - Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспалты пайдаланған сайын тазалау керек. Мұйылтипсіргіште ас әзірлену барысында қалыптасатын конденсатты құрлылы пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

## Корпусты, қақпақтың ішкі және бекіткіш дөнгелекті тазалау

Өнімнің корпусын, қақпағының ішкі және бекіткіш дөнгелекті жұмсақ ылғалды асбломесі майлығымен немесе сорғышпен тазалаңыздар. Жұмсақ тазалау құралын пайдалануға болады. Корпуста ықтимал суйықзардынан бас тарту үшін бетін құрғатып сұртуғе кеңес береміз.

## Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көнестеріне сәйкес).

Қатты кірлеменде табаға жылы су құйып, бірақ уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультиасүй корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндепті түрде кептіріп сұртыңыз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

## Алмалы бу қақпақшысын тазалау

Бу клапаны аспалтың жоғарғы қақпағындағы арнайы ұшырыққа орнатылған және сыртқы және ішкі қабықтардан тұрады.

- Сыртқы қабықты қақпақ қуысындағы шығынқы жерден ұстап, жоғары және өзінізге қарай аблайлап тартыңыз.
- Клапаның төмөнгі жағындағы пластмасса бекіткішті басып, ішкі қабықты шешініз.
- Қажет болғанда клапан резиналарын аблайлап шығарыңыз. Клапаның барлық бөліктерін жыныз.
- Керісінше тәртіп жинаңыз: резиналарды орнына салыңыз, клапаның негізгі белік бекіткіштерін жоғарғы қабықтағы тиісті ілмектерге келтіріңіз және қабықтарды сыртыл естілгенше салыстырыңыз. Бу клапанын аспал қақпағындағы ұшырықты орнатыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Клапан резинасы майысып қалмау үшін оны шешу, тазалау және орнату кезінде бұрманыз және тартпаңыз.

## Конденсатты жо

Осы үлгіде конденсат аспал корпусында таба айналысында арнайы құыста жиналады. Мультиасүй пайдаланылған сайын таба айналысында қалған конденсатты асханалық майлұктың қөмегімен кетіріңіз.

## Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатан ұстанғанда сұйықтық, ас бөліктері немесе қоқыстың аспалтың жұмыс камерасының ішіне тусу мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспалтың кате жұмысынан немесе аспал бузылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

-  Мультиасүйдің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспал электр желісінен ажыратылып, толық сұғанына көз жеткізіңіз!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабыраларын, қыздыру дискісін бетін және орталық термоқадаға қабының (қыздыру дискісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлұкпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас әзірленеде керексіз місті болдырып үшін оның қалдықтарын мүкіят кетіру керек.

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасындағы қысқа түскенде оларды қадаға қабынына баспай, пинцетпен мүкіят алғып тастаңыз. Қыздыру дискісінің беті кірлеменде ылғал орташа қатты губаны немесе синтетикалық ысқерамикалықты пайдалануға болады.

-  Аспалты үнемі пайдаланғанда қыздыру дискісінің түсі уақыт өткөнде толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі құралының ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттепейді.

## Сақтау және тасымалдау

Сактау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жыбыту аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алғыс сактаңыз.

Тасымалдау және сактау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтінгідін екелуі мүмкін құралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сактау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

| Ақау  | Ықтимал себептері   | Жою әдісі   |
|---|---|---|
| Дисплейде келесі қате түралы хабарлама түнніді: E1 – E6, аспал 6 қысқа дыбыстық сигнал береді | Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементінен шығыу мүмкін | Аспалты электр желісінен ажыратыңыз және сұтыныңыз. Қақпағының тыбыз жауап, аспалты электр желісіне қайта қосыңыз |

| Ақау   | Ұқытмал себептері  | Жою адісі   |
|--|--|---|
| Аспап қосылмайды                                   | Электркөркектену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмagan                        | Шешілмелі электр бауы аспаптағы тиісті ақыраткерамикалықа және розеткага қосылғанын көз жеткізуің   |
|  | Электр розеткасы ақаулы  | Аспапты жөн розеткага қосыңыз   |
|  | Электр розеткасында тоқ жоқ  | Электр желісінде кернеубарын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет корсеттің үйімға жолының   |
| Табам өте үзак әзірленеді                          | Электр желісінен қоректену жаһылысы (тоқ кернеуінден ғана тұрады) немесе нормасынан томен        | Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеүн тексеріңіз. Егер ол тұрақты немесе нормасынан томен болса, үйнізге қызмет корсеттің үйімға жолының                              |
|  | Таба мен қыздыру элементін арасынға бөтен зат немесе бөлшектер түсті (коқы, жарма, ас кесектері) | Аспапты электр желісінен ақыратыңыз, сұтыңыз. Бөтен затты немесе бөлшектердің алғыл тастаңыз  |
|  | Таба мультиасүй корпузына кисық орнатылған   | Табаны кисайтпай тегіс орнатыңыз  |
|  | Қыздыру дисқісінің кірлемеген  | Аспапты электр желісінен ақыратыңыз, сұтыңыз. Қыздыру дисқісін тазаланыз  |
| Әзірлеу кезінде аспаптың қақлағы астынан бу шығады | Таба мен мультиасүйдің ішкі қақлағы қосылсының саңылаусыздығы бұзылған                           | Табаны кисайтпай, тегіс кой-ыңыз  |
|  | Қақлақ тұғызың жабылған немесе қақлақтың астынға бөтен зат түсті                                 | Қақлақ пен аспап корпусы арасында бөтен зат (коқы, жарма, ас кесектері) жоқтылын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультиасүй қақлағының ылғы сыртын естилгенше жабыңыз |
|  | Ішкі қақлақтағы тұғыздадуыш резина кірлемеген, майысқан немесе закымданған                       | Аспаптың ішкі қақлағындағы тұғыздадуыш резина жағдайда тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін  |



Егер қателікті дұрысты алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен материалдар немесе құрьылдың сапасы жетіскеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағаға ғана құшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданған, сонымен катар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиғи тозуына және шығын материалдарына тараlmайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тұғыздадауштар және т.б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептелеі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса), сонымен катар аккумуляторлық коректену көздеріне және қоректену батареяларына тараlmайды.

Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындаға сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргі жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

**Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен катар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Мұнай бүйімдардың әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанамаыз.**





Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуйан Сямейлин Футъян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи  
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMK-M452-CIS-UM-2